Informazioni tecnico - commerciali
Technical and commercial specifications



CARICHI INDICATIVI RESISTENZA TRAZIONE / *TENSILE STRENGTH (INDICATIVE VALUES)*

CATENA / *CHAIN*	Ø	Carico di lavoro indicativo consigliato (non testato) *Recommended indicative working load (not tested)*
SALDATA / *WELDED*	1,30 mm	20 Kg
SALDATA / *WELDED*	1,50 mm	30 Kg
SALDATA / *WELDED*	1,60 mm	40 Kg
SALDATA / *WELDED*	1,80 mm	50 Kg
SALDATA / *WELDED*	1,95 mm	60 Kg
SALDATA / *WELDED*	2,00 mm	60 Kg
SALDATA / *WELDED*	2,20 mm	70 Kg
SALDATA / *WELDED*	2,40 mm	80 Kg
SALDATA / *WELDED*	2,70 mm	90 Kg
SALDATA / *WELDED*	2,80 mm	100 Kg
SALDATA / *WELDED*	3,00 mm	110 Kg
SALDATA / *WELDED*	3,20 mm	120 Kg
SALDATA / *WELDED*	3,40 mm	150 Kg
SALDATA / *WELDED*	3,80 mm	170 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,20 mm	2 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,30 mm	3 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,40 mm	3 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,50 mm	4 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,60 mm	4 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	1,80 mm	5 Kg
NON SALDATA / *NOT WELDED*	2,00 mm	5 Kg

TOLLERANZE DIMENSIONALI SULLA MAGLIA DI CATENA / *DIMENSIONAL TOLERANCES ON CHAIN LINK*

Sul ø del filo / *On wire ø*	+/- 0,02 mm
Sulla lunghezza (interna) / *Length (internal)*	+/- 0,3 mm
Sulla larghezza (interna) / *Width (internal)*	+/- 0,3 mm
Sul rapporto di conversione U.M. / *Conversion ratio M.U.*	+/- 1,5%

N.B. Le dimensioni della maglia di catena e il rapporto di conversione U.M. degli articoli verniciati possono subire variazioni rispetto a quelle indicate nel presente catalogo in funzione dello spessore del trattamento eseguito.
N.B. Dimensions of the chain link and M.U. conversion ratio for painted items may differ from the dimensions shown in this catalogue further to the thickness of the treatment.

MATERIALE UTILIZZATO: ferro Fe 360 B (S235JR) (Tabelle UNI EN 10025) - Acciaio inox AISI 304-316 (Tabelle UNI EN 10088-3)
MATERIAL: iron Fe 360 B (S235JR) (UNI EN 10025 Specifications) - Stainless steel AISI 304-316 (UNI EN 10088-3 Specifications)

ATTENZIONE! LA CATENA DI QUESTO LISTINO NON E' IDONEA AL SOLLEVAMENTO E ALLA TRAZIONE.
ATTENTION! THIS CHAIN IS NOT SUITABLE FOR LIFTING AND TRACTION.