

Informazioni tecnico - commerciali

Informaciones técnicas - comerciales



CARICHI INDICATIVI RESISTENZA TRAZIONE / CARGAS APROXIMADAS DE RESISTENCIA A TRACCIÓN

CATENA / CADENA	Ø	Carico di lavoro indicativo consigliato (non testato) Cargas de resistencia aconsejada (no testada)
SALDATA/SOLDADA	1,30 mm	20 Kg
SALDATA/SOLDADA	1,50 mm	30 Kg
SALDATA/SOLDADA	1,60 mm	40 Kg
SALDATA/SOLDADA	1,80 mm	50 Kg
SALDATA/SOLDADA	1,95 mm	60 Kg
SALDATA/SOLDADA	2,00 mm	60 Kg
SALDATA/SOLDADA	2,20 mm	70 Kg
SALDATA/SOLDADA	2,40 mm	80 Kg
SALDATA/SOLDADA	2,70 mm	90 Kg
SALDATA/SOLDADA	2,80 mm	100 Kg
SALDATA/SOLDADA	3,00 mm	110 Kg
SALDATA/SOLDADA	3,20 mm	120 Kg
SALDATA/SOLDADA	3,40 mm	150 Kg
SALDATA/SOLDADA	3,80 mm	170 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,20 mm	2 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,30 mm	3 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,40 mm	3 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,50 mm	4 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,60 mm	4 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	1,80 mm	5 Kg
NON SALDATA/NO SOLDADA	2,00 mm	5 Kg

TOLLERANZE DIMENSIONALI SULLA MAGLIA DI CATENA

TOLERANCIAS DIMENCIONALES DE LA MALLA DE CADENA

Sul ø del filo /Diámetro del hilo	+/- 0,02 mm
Sulla lunghezza (interna) /Largo (interno)	+/- 0,3 mm
Sulla larghezza (interna) /Ancho (interno)	+/- 0,3 mm
Sul rapporto di conversione U.M. /En la relación de conversión U.M.	+/- 1,5%

N.B. Le dimensioni della maglia di catena e il rapporto di conversione U.M. degli articoli verniciati possono subire variazioni rispetto a quelle indicate nel presente catalogo in funzione dello spessore del trattamento eseguito.

Nota: Las dimensiones de las mallas de cadena y la relación de conversión U.M. de los artículos pintados pueden sufrir variaciones con respecto a las indicadas en el catálogo en función del espesor del tratamiento efectuado.

MATERIALE UTILIZZATO: ferro Fe 360 B (S235JR) [Tabelle UNI EN 10025] - Acciaio inox AISI 304-316 [Tabelle UNI EN 10088-3].

MATERIAL UTILIZADO: hierro Fe 360 B (S235JR) [Tablas UNI EN 10025] - Acero inoxidable AISI 304-316 [Tablas UNI EN 10088-3].

ATTENZIONE! LA CATENA DI QUESTO LISTINO NON E' IDONEA AL SOLLEVAMENTO E ALLA TRAZIONE.
ATENCIÓN! LA CADENA DE ESTE CATÁLOGO NO ES APTA AL LEVANTAMIENTO Y A LA TRACCIÓN.